

Twin


Устройство радиоуправления 433,92 МГц с KEY CODE



Идеальное решение для использования в жилых комплексах и местах с несколькими системами доступа

- Автоматическое определение кода от передатчика к передатчику.
- Брелок-передатчик с Key Code — специальным паролем, защищающим передатчик от несанкционированного дублирования.
- Представлен двухканальной и четырехканальной версиями.
- Могут быть дополнены стеклянной капсулой-транспондером.
- 4 294 967 896 кодовых комбинаций.
- Современный и элегантный дизайн.

Габаритные размеры передатчиков (мм)




МОДЕЛЬ	B	H	P	МАССА (г)
TWIN2	32	68	13	16
TWIN4	32	68	13	16


Ограничения в использовании

МОДЕЛЬ	Дальность действия (м)
TWIN2	50 ÷ 150
TWIN4	50 ÷ 150

Габаритные размеры приемников (мм)



001RBE4N
001RBE42



001RE432TW
001RE432

Ассортимент

Код Описание

Брелоки-передатчики 433,92 МГц с функцией KEY CODE	
001TWIN2	Двухканальный брелок-передатчик с функцией Key Code, 4 294 967 896 кодовых комбинаций.
001TWIN4	Четырехканальный брелок-передатчик с функцией Key Code, 4 294 967 896 кодовых комбинаций.
Приемники 433,92 МГц с функцией KEY CODE	
001AF43TW	Встраиваемая плата радиоприемника.
Приемники 433,92 МГц с функцией KEY CODE для наружной установки	
001RE432TW	Внешний двухканальный радиоприемник, IP54, ~/= 12/24 В.
Встраиваемые приемники, 433,92 МГц	
001AF43S	Встраиваемая плата радиоприемника.
001AF43SM	Встраиваемая плата радиоприемника с EEPROM памятью на 128 кодов (пользователей).
Приемники для наружной установки, 433,92 МГц	
001RE432	Внешний двухканальный радиоприемник, IP54, ~/= 12/24 В.
Радиодекодер для наружной установки, ~230 В	
001RBE42	Внешний четырехканальный радиодекодер, IP54.
Радиодекодер для наружной установки, ~/= 12/24 В	
001RBE4N	Внешний четырехканальный радиодекодер, IP54.
Аксессуары для: 001TWIN2 - 001TWIN4	
009TAG	Стеклянная капсула-транспондер.
001P3V	Комплект из 2 литиевых батареек, 3 В, типа CR2016.
Аксессуары для приемников	
001TOP-A433N	Антенна.
001TOP-RG58	Кабель для антенны.



Технические характеристики

Модель	TWIN2 - TWIN4
Батарейки	2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ
Количество кодовых комбинаций	4.294.967.896
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Материал	АБС